

520-MAX LAMINADOR HIDRÁULICO



- Laminación automática, alimentación automática feida, rotura automática.
- Presurización electrohidráulica con una sola tecla, sistema de mantenimiento automático de presión
- Pantalla táctil LCD, sistema de control inteligente PLC de tres lados
- Plataforma elevadora inteligente de gran capacidad de 40 cm
- La velocidad más rápida es de 12 m/min, el ancho de trabajo máximo efectivo es de 400/520 mm.
- El diámetro del rodillo de acero es de 200 mm y el diámetro del rodillo de goma es de 135 mm.
- Motorreductor de tres cajas de 400 W, 220 V, regulación de velocidad de conversión de frecuencia, fuerte ahorro de energía.
- Sin película, sin papel, con función de apagado automático de protección de triple alarma de papel roto, para lograr una verdadera desatención, todas las operaciones son convenientes y rápidas
- Inicio con una sola tecla, laminación eficiente y rápida, sin preocupaciones

520-MAX LAMINADOR HIDRÁULICO

*Calentamiento por aceite, con corte automático
y con alimentación automática.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño máximo de laminado	520 mm
Diámetro rodillo de acero	200 mm
Velocidad de operación máxima	12 m/min
Temperatura máx. de calentamiento	160°C
Consumo total de energía	3900 W
Energía del motor	400 W
Modo de presión	Automática
Grueso del material	105 – 350g
Peso equipo	600kgs
Voltaje	220V

520-MAX CONSUMIBLES

MATERIAL TÉRMICO PARA LAMINACIÓN OFFSET
POLIPROPILENO BRILLANTE
POLIPROPILENO MATE
MATERIAL TÉRMICO PARA LAMINACIÓN DIGITAL
BRILLANTE
MATE

- Este material se cotiza en el momento que se solicite, depende del ancho x largo, centro y grueso.
- Los precios están en dólares y no incluyen IVA
- Manejamos otros gramajes : Poliéster Brillante: 3 -5 / Poliéster Matte: 3 - 5 - 10