

COLORWORKS C7500/C7500G IMPRESORA DIGITAL DE ETIQUETAS POR DEMANDA

COLORWORKS C7500

Ideal para etiquetas cuya durabilidad resulta esencial



- Utiliza tinta pigmentada DURABrite Ultra
- Imprime mejor en papel mate



COLORWORKS C7500G

Combina alta calidad de impresión y una durabilidad excelente



- Utiliza tinta pigmentada UltraChrome DL
- Imprime mejor en papel brillante



La impresora Epson ColorWorks C7500 Series establece nuevos estándares para los conceptos de fiabilidad, alta velocidad de impresión de etiquetas en color de gran calidad para satisfacer todas las necesidades de los fabricantes actuales en materia de producción de etiquetas en sus propias instalaciones.

PrecisionCore

A diferencia de los sistemas de inyección basados en la aplicación de calor, PrecisionCore utiliza potentes componentes piezoeléctricos micromecánicos para disparar las gotas de tinta. Puesto que no se aplica calor, el cabezal de impresión es permanente y no necesita sustitución.

Tecnología de verificación de inyectores (NVT)

Garantiza una calidad constante y sin interrupciones con la tecnología de verificación de inyectores que detecta bloqueos de inyectores y aplica la compensación de puntos.

Tecnología de gotas de tinta de tamaño variable (VSDT)

Epson VSDT proporciona la combinación perfecta de velocidad, calidad y uso eficiente de la tinta. Siempre selecciona el tamaño adecuado de la gota de tinta de forma que, tanto si se trata de detalles precisos o de amplias zonas de color.

COLORWORKS C7500

Incluye: Kit de cartuchos C, M, Y, K, instalación y Capacitación básica.

COLORWORKS C7500G

Incluye: Kit de cartuchos C, M, Y, K, instalación y Capacitación básica.

OPCIONALES:

Re-bobinador

CONSUMIBLES

Cartucho de tinta pigmento CMYK (300 ml). **Precio por color.**

Tanque de Mantenimiento

COLORWORKS C7500/C7500G ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	COLORWORKS C7500	ColorWorks C7500G
Método de impresión	Impresora con cabezal en línea (PrecisionCore MicroTFP)	
Inyectores	600 inyectores por color	
Tecnología de tinta	DURABrite™ Ultra	UltraChrome DL
Velocidad de impresión	Máx. 300 mm/s a 600 × 1.200 ppp (104 mm de ancho de impresión)	
Resolución de impresión	Max. 600 × 1.200 ppp	
Ancho de impresión	Máx. 104 mm	
Formato	Rollo (diámetro externo de 8 pulgadas), papel continuo	
Ancho del Papel	50 mm Mínimo, 108 mm Máximo	
Tipo	Papel de etiquetas cortado, papel de marcas negras, etiqueta de marcas negras	
Interfaces	USB 2.0 tipo A, interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)	
Voltaje de alimentación	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz	
Consumo de energía	Modo de espera: aprox. 4 W, impresión: aprox. 86 W	
Dimensiones / Peso	392 × 598 × 395 mm / 37 kg	