

DUPLICADORA DP - A120 II. SISTEMA DE DUPLICACIÓN DIGITAL



Bajo precio y bajo costo de operación. Los usuarios encontrarán el **DP-A120 II** como un equipo sencillo en operación y mantenimiento. Los operadores inexpertos podrán programar fácilmente los trabajos desde el amigable panel de control.

El Sistema de Duplicación Digital **DO-A120 II** supera en calidad de imagen a sus competidores. Con una velocidad de hasta 130 ppm; ofreciendo un área de impresión de 10" x 14" a una resolución de 300 x 360dpi.

Nueva bandeja de alimentación y salida, más grande con 3 ruedas de alimentación. Equipada con Alimentador Automático de Documentos (ADF)

COTIZACIÓN DE CONSUMIBLES

Tinta 600ml NEGRO 24 cartuchos por cartón
Tinta 600ml (azul, rojo, verde, café, gris) 24 cartuchos por cartón
Tinta 600ml (naranja, marino, morado, amarillo) 24 cartuchos por cartón
Tambor Para DP-A120 II (B4/10"x14")

(MASTER)
200 masters / rollo- 10 rollos por cartón

ACCESORIOS
USB Interface IF-42
Stand

DUPLICADORA DP - A120 II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	
Resolución	300 x 360 dpi
Velocidad de impresión	130ppm, ajustable en 3 pasos
Área máxima de impresión	9.84" x 13.77" (250x350mm)
Tamaño de documento	4" x 6" (101x152.4mm) hasta 10.6" x 15.5" (270 x 393mm)
Área máxima de exploración	9.84" x 13.77" (250x350mm)
Método de escaneo de imagen	Alimentador de documentos (ADF)
Primera impresión	40 segundos (B4)
Modalidad de imagen	Texto, Foto
Ampliación	115%, 129%, 154%
Reducción	60%, 64%, 78%, 94%
Ajuste de Registro	Vertical +/- 10mm
Control de contraste	3 pasos
Capacidad de alimentación de papel	500 hojas de 64gr
Peso de papel	50 - 128gr
Dimensiones (A x L x h)	41" x 24" x 25" (1041 x 610 x 635mm)
Peso	50kg
Fuente de energía	100-240v: 50/60Hz 0.8 - 0.4A
Opciones	USB interfase a computadora 42, cilindros de color y stand

Las tasas de producción están basadas en condiciones óptimas de operación y pueden cambiar dependiendo en el papel y las condiciones del medio ambiente. Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.