

DBM 150. ARMADOR DE REVISTAS

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

- Cuenta con cartucho de grapas para un engrapado superior y más confiable
- Configuración rápida con memoria de 16 trabajos
- Produce hasta 2,400 cuadernillos por hora
- Confiable sistema de cabezas de engrapado
- Sistema de Alimentación Bidireccional
- Seguridad y Eficiencia a la hora del armado
- Diseño Compacto

OPCIONALES:

- Kit opcional de hoja por hoja Ideal para volúmenes bajos de producción



(La foto del equipo puede cambiar de acuerdo a los aditamentos añadidos).

ARMADOR DE REVISTAS DBM 150 <i>*Incluye instalación y capacitación básica</i>
DBM-150S + DSF-2200 Creador de folletos automático hoja por hoja que incluye kit de grapado lateral y de esquina preinstalado. Se configura con el alimentador de hojas DSF-2200. No se requieren convertidores D-Port.
OPCIONALES
DBM 150T Refilador Frontal
CONSUMIBLES
Caja de 3 cartuchos - 5 000 grapas

ARMADOR DE REVISTAS DBM 150:	
Engrapado lateral y Doble	Longitud: 7.88" a 12.6" (200 a 320mm) / Anchura: 7.09" a 9.09" (180 a 231mm)
Engrapado de lado / Esquina y doblez	8.5" x 11" (216 x 279mm)
Tipo de papel	Papel de Calidad Fina: 127.9gr; Arte/ Papel Barnizado: 104.7 - 127.9gr; Calidad de Cubierta Fina / Papel Barnizado o recubierto: entre 300gr
Tamaño de papel:	
Engrapado a caballo / longitud	210 a 460mm
Ancho	120 a 320mm
Engrapado lado	B5 LEF, A4 LEF
Engrapado esquina	A4 LEF
Velocidad máxima de procesado	2 400 sets por hora (10 juegos o menos, calidad fina 81.4gr, engrapado a caballo y doblado, librillos terminados A5)
Engrapado	Grapas: 0 - 2 / Grueso de engrapado: 2.5mm máx. / Ancho: de 2.76" a 10.87"
Capacidad de Papel (Engrapado y Doble)	Papel de Calidad Fina: de 2 a 25 hojas con doblez 2.5mm Papel Barnizado: de 2 a 20 hojas con doblez 2.0mm
Posición de engrapado	A caballo, en esquina, lateral y sin engrapado (solo plegado)
Memoria programable	16
Fuente de Poder	120/240V, 50/60Hz 2.2A
Dimensiones y Peso	101.6 x 55.88 x 71.12cm / 85 Kg

Las especificaciones pueden variar dependiendo en los equipos conectados o las opciones usadas.

DBM 150. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(DBM 150T Refilador Frontal) *Opcional:

Tamaño del Cuadernillo	10.516 x 10.846cm - 23.012 x 32.004cm
Tamaño del Cuadernillo refilado	8.5090 x 10.846cm - 21.006 x 32.004cm
Margen del Refilador	1 - 20mm
Fuente de poder	Se alimenta de DBM 150
Dimensión / Peso	142.24 x 55.88 x 71.12cm / 45kg

(DSF 2200 Sistema de alimentación hoja por hoja) *Opcional:

Capacidad de las bandejas de papel	Bandeja A - Superior: 211mm / Bandeja B - Tapas: 64mm
Grosor / peso de papel	Bandeja A: desde 52 – 128 grs/m ² / Bandeja B: desde 52 – 250 grs/m ²
Velocidad	Hasta 150 hojas por minuto

Las especificaciones pueden variar dependiendo en los equipos conectados o las opciones usadas.
El número de hojas que puede procesar varía en el tipo de papel, peso y tamaño.

VENTAJAS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DSF 2200

- Tiene la habilidad de alimentar juegos pre-compaginados, impresos por copadoras y/o impresoras digitales y colocarles tapas, impresas en offset o copadoras de color
- Alimenta los juegos pre-compaginados de acuerdo al orden que fueron impresos y los envía al Armador de Revistas:
Bandeja A: Juegos pre compaginados
Bandeja B: Tapas, si estos juegos vienen invertidos, el DSF-2220 los colocará en el orden correcto, para realizar la revistas
- Trabaja ya sea por número de juegos y hojas requeridas o por lector óptico de marcas, el cual le indicará automáticamente, la cantidad de hojas de cada juego. Como opción se ofrece un lector de código de barras o controlar al alimentador DSF-2200 por medio de una computadora
- Compatible con cualquier armador de revistas o en forma independiente
- Sistema de alimentación por succión por bandas apoyado por soplado frontal