

DUPLO DB-300 ENCUADERNADORA PERFECTA

- Encuaderna bloques de libros con tapas blandas hasta 240 libros por hora
- Aplica adhesivo EVA termofusible al lomo y al lateral
- Opción de adhesivo Planamelt para papel couché, con recubrimiento o no
- Las características de seguridad incluyen eliminación de polvo, extractor de humos y cubierta protectora

ENCUADERNACIÓN PERFECTA

Encuadernadora muy eficiente y fácil de usar, es ideal para la producción interna de libros, manuales e informes. Produce libros elegantes con lomo cuadrado de hasta 5 cm de grosor a velocidades de hasta 400 ciclos por hora. Ideal para ejemplares individuales o tiradas cortas, perfecta para imprentas, escuelas, oficinas y autopublicaciones.



FUNCIONAMIENTO SENCILLO E INTELIGENTE

El operador simplemente inserta el bloque del libro en la mordaza simple y la tapa blanda en la estación de encuadernación. Durante la encuadernación, el bloque se desplaza por la estación de fresado y entallado para preparar el lomo para la aplicación del pegamento. La encuadernadora funciona tanto con EVA como con Planamelt. El tanque de pegamento cuenta con dos ruedas laterales de encolado para garantizar una adhesión adecuada y una apertura suave del libro. La tapa se enrolla alrededor del lomo encolado en la estación de encuadernación. Las estaciones de encuadernación y sujeción ajustables se adaptan a diversos grosores de libros, lo que produce un acabado profesional en todo momento. La pantalla táctil permite al operador navegar por los ajustes y ajustar parámetros, incluida la temperatura del pegamento.

DUPLO DB-300 ENCUADERNADORA PERFECTA

HERRAMIENTAS

Pegamento lateral para DB-290/300 (10 kg)

Pegamento termofusible para lomo para DB-250/280/290/300 (16 kg)

*Adhesivo especial para papel couché/glossy / 55lbs (25 kgs)

*Duplo No dispone de este pegamento en stock. Se fabricará bajo pedido.



PANEL DE CONTROL DE PANTALLA TÁCTIL



CUBIERTA DE SEGURIDAD Y EXTRACTOR DE HUMOS



PERILLAS DE AJUSTE DE NIPPING



SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120
Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

DUPLO DB-300 ESPECIFICACIONES

Tamaño máximo del libro	13" x 13"
Tamaño mínimo del libro	3" x 5"
Tamaño máximo de la cubierta del libro	13" x 33"
Grosor máximo de la encuadernación	Hasta 2"
Calentamiento del pegamento (modo de espera)	1 - 360 minutos
Calentamiento del pegamento	35 - 45 minutos (varía según el tipo de pegamento)
Velocidad del ciclo	Hasta 400 por hora
Velocidad de producción	Hasta 240 libros por hora
Características estándar	Pantalla táctil a color de 7", interfaz intuitiva, modo de espera, cubierta de seguridad, extractor de humos, cuchillas de fresado y corte, pegamento lateral, desplazamiento de la cubierta, ajuste del lomo cuadrado, extractor de polvo
Modos de funcionamiento	Modos de funcionamiento Encuadernación perfecta (manual y automática); bloc (manual)
Colector de polvo	Incorporado
Fuente de alimentación	110 V 50/60 Hz 12 A (opcional 220 V 50 Hz)
Opcional	Pegamento Planamelt Pro
Dimensiones (LxAnxAI)	62.6" x 24.3" x 48.1"
Peso	190 kgs
Certificación	ETL/CETL