LTN 880 *LAMINADORA TÉRMICA NEUMÁTICA*

VENTAJAS DE LAMINADO:

- Protege tus materiales de la suciedad, manchas, humedad y abrasiones
- Mejora el color y contraste de las impresiones, fotos o imágenes
- Refuerza la firmeza y rigidez de los materiales impresos
- Incrementa la durabilidad en tus materiales promocionales
- Conserva los artículos sin la necesidad de controlar el clima
- Mantiene apartados a los materiales de rasguños durante el transporte y manejo
- Ayuda a conservar los colores en las hojas laminadas por más tiempo
- Fácil uso de mandriles, con tensión ajustable

LTN 880 *(LAMINADORA TÉRMICA NEUMÁTICA); laminado sencillo*
INCLUYE: *Compresor de aire desde fábrica*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
Fuente de poder	220V, 60Hz., 20/40 A; Una fase
Max. Ancho de laminado	840mm (33")
Velocidad del laminado	1 - 15 m / minuto
Máximo grueso de Película recomendada	25.4mm
Requiere calentamiento	15 minuto
Cortador Lateral	Sí
Método de Calentamiento	Infrarrojo
Temperatura de Laminado	70 - 130 °C
Tamaño del centro de la película	3"
Laminación en Frío	Sí
Laminación en Caliente	Sí
Reversa, Pedal, Eje de rebobinado	Sí
Dimensiones del paquete	140 x 125 x 135cm
Peso	Neto: 285Kg / Embarque: 350Kg
Requerimientos de manguera	Se sugiere sea de nylon de ¼" (6.4mm)

Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120
Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

LTN 880 *CONSUMIBLES*

MATERIAL TÉRMICO PARA LAMINACIÓN OFFSET
POLIPROPILENO BRILLANTE
POLIPROPILENO MATE TÉRMICO
MATERIAL TÉRMICO PARA LAMINACIÓN DIGITAL
BRILLANTE
MATE

** Manejamos otros gramajes : Poliéster Brillante: 3 -5 / Poliéster Matte: 3 – 5 - 10*

Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120
Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx