

LTN 880S LAMINADORA TÉRMICA NEUMÁTICA

VENTAJAS DE LAMINADO:

- Protege tus materiales de la suciedad, manchas, humedad y abrasiones
- Mejora el color y contraste de las impresiones, fotos o imágenes
- Refuerza la firmeza y rigidez de los materiales impresos
- Incrementa la durabilidad en tus materiales promocionales
- Conserva los artículos sin la necesidad de controlar el clima
- Mantiene apartados a los materiales de rasguños durante el transporte y manejo
- Ayuda a conservar los colores en las hojas laminadas por más tiempo
- Fácil uso de mandriles, con tensión ajustable



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
Max. Ancho de laminado	840mm (33")
Velocidad del laminado	1 - 15 m / minuto
Máximo grueso de Película recomendada	25.4mm
Requiere calentamiento	15 minuto
Cortador Lateral	Sí
Método de Calentamiento	Infrarrojo
Temperatura de Laminado	70 - 130 °C
Tamaño del centro de la película	3"
Laminación en Frío	Sí
Laminación en Caliente	Sí
Reversa, Pedal, Eje de rebobinado	Sí
Requerimientos de manguera	Se sugiere sea de nylon de ¼" (6.4mm)
Peso	Neto: 285Kg / Embarque: 350Kg
Dimensiones del paquete	140 x 125 x 135cm
Voltaje	220V

LTN 880S (LAMINADORA TÉRMICA NEUMÁTICA); laminado sencillo
INCLUYE: Compresor de aire desde fábrica

LTN 880S CONSUMIBLES

MATERIAL TÉRMICO PARA LAMINACIÓN OFFSET
POLIPROPILENO BRILLANTE
POLIPROPILENO MATE
MATERIAL TÉRMICO PARA LAMINACIÓN DIGITAL
BRILLANTE
MATE

- Este material se cotiza en el momento que se solicite, depende del ancho x largo, centro y grueso.
- Los precios están en dólares y no incluyen IVA
- Manejamos otros gramajes : Poliéster Brillante: 3 -5 / Poliéster Matte: 3 – 5 - 10