

MF1700 D2 LAMINADOR DOBLE

- El Laminador MF1700-D2 es perfecto para la mayoría de aplicaciones de señalización y gráficos, doble laminado que ofrece la posibilidad no solo de laminar sino encapsular hasta 1630mm.
- Laminador muy amigable para su uso.
- Cuenta con dos rodillos que tienen la habilidad de encapsular en velocidad alta.
- Sus rodillos de 130mm dan excelentes y perfectos resultados para toda aplicación.
- Con la barra de corte de acción neumática es muy fácil cortar bordes después de laminar.



MF1700-D2 LAMINADOR DOBLE

Ancho de laminado: 1630mm /Altura de elevación: 28mm
Doble laminado // Velocidad de Laminado: 20m/min // Peso: 260Kgs

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho Máximo de Laminado	1630mm / 64"
Grueso máximo de Laminado	28mm/1.1"
Velocidad Máx.	20m / min
Panel LED	Temperatura, Velocidad, registros de Laminados
Calentamiento	Dual o superior
Temperatura Máx.	120°C o 60°C
Pedal	Sencillo
Panel de control	Delantero y Trasero
Tecnología	Neumática
Rodillos	De silicona de 130mm
Soporte para cortadora	2 sencillos y 1 cuchilla central doble
Peso neto	260 Kgs
Voltaje	220V

MF1700 D2 CONSUMIBLES

MATERIAL TÉRMICO PARA LAMINACIÓN OFFSET
POLIPROPILENO BRILLANTE
POLIPROPILENO MATE
MATERIAL TÉRMICO PARA LAMINACIÓN DIGITAL
BRILLANTE
MATE

- Este material se cotiza en el momento que se solicite, depende del ancho x largo, centro y grueso.
- Los precios están en dólares y no incluyen IVA
- Manejamos otros gramajes : Poliéster Brillante: 3 -5 / Poliéster Matte: 3 – 5 - 10